




DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 50pol. EDS 50 LL /Z



Beschreibung

Der 50-polige D-Sub Lötstecker von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung ausgelegt und eignet sich für kompakte, normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen. Mit 180° Anschusswinkel und männlicher Kontaktausführung ist er für den Einsatz mit runden und flachen Kabeln konzipiert.

- 50-poliger D-Sub Lötstecker für vielfältige Anwendungen
- 180°-Ausführung mit Lötanschluss für die Kabelverarbeitung
- Männliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Durch den Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ist der Stecker für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDS 50 LL /Z unterstützt eine stabile Signalverbindung bei technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist. Der zulässige Leiterquerschnitt von 34AWG bis 20AWG ermöglicht dabei eine flexible Verarbeitung.

Technische Details

- Typ: EDS 50 LL /Z
- Anschlussart: Löten
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: rund/flach
- Kontaktausführung: männlich (male)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 50pol. EDS 50 LL /Z

- Leiterquerschnitt: 34AWG ~ 20AWG
- Polzahl: 50
- Temperaturbereich: -40 – 70 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 40 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschlusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	rund/flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	34AWG ~ 20AWG
Temperaturbereich	-40 – 70

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28653.1	D-Sub Lötstecker 09pol. EDS 09 LL /Z	9		EDS 09 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28656.1	D-Sub Lötstecker 15pol. EDS 15 LL /Z	15		EDS 15 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28661.1	D-Sub Lötstecker 25pol. EDS 25 LL /Z	25		EDS 25 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28664.1	D-Sub Lötstecker 37pol. EDS 37 LL /Z	37		EDS 37 LL /Z 40 Stück pro Blister	2
28667.1	D-Sub Lötstecker 50pol. EDS 50 LL /Z	50		EDS 50 LL /Z 40 Stück pro Blister	3

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

