


DATENBLATT

DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25
LPIII/Z



Beschreibung

Gütestufe III. ≥ 50 Steckzyklen.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25 LPIII/Z

Temperaturbereich -25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1V2	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1V2	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1V2	DSUB Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

