


DATENBLATT

DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDSF 37 LPIII/Z



Beschreibung

Gütestufe III. ≥ 50 Steckzyklen.

Kontaktmaterial: Vernickeltes Messing vergoldet

Technische Eigenschaften

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDSF 37 LPIII/Z

Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 - 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl Typ		Verpackung	Anzahl der Reihen
29061.1V2	DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDSF 15 LPIII/Z	15	EDSF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29062.1V2	DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDSF 25 LPIII/Z	25	EDSF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2
29063.1V2	DSub Stecker, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDSF 37 LPIII/Z	37	EDSF 37 LPIII/Z	30 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

