

DATENBLATT

DSUB Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 25 A/KG-T1



Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	90
Ausführung	Buchse
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 - 105

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 25 A/KG-T1

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl Typ		Verpackung	Anzahl der Reihen
34701.1V2	DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1	9	EDF 09 A/KG-T1	90 Stück pro Blister	2
34702.1V2	DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 15 A/KG-T1	15	EDF 15 A/KG-T1	70 Stück pro Blister	2
34703.1V2	DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 25 A/KG-T1	25	EDF 25 A/KG-T1	50 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

