


# DATENBLATT

## Knickschutztülle RJ45 beige, mit Rastnasenschutz, VPE 100



### Beschreibung

Knickschutztülle für [37541.3](#), 37514.1, 37519.1, 37539.1, 37640.1, 34600.1  
Kabeleinführung max. 6,6 mm

### Technische Eigenschaften

|              |            |
|--------------|------------|
| Anwendung    | RJ-Stecker |
| Flammwidrig  | UL-94V0    |
| Geeignet für | Rundkabel  |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung                                               | Farbe | Min. Innendurchmesser |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 37546.1-100 | Knickschutztülle RJ45 beige, mit Rastnasenschutz, VPE 100 | beige | 0,5 mm                |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Knickschutztülle RJ45 beige, mit Rastnasenschutz, VPE 100

|             |                                                             |         |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 37546.4-100 | Knickschutztülle RJ45 schwarz, mit Rastnasenschutz, VPE 100 | schwarz | 0,5 mm |
| 37546.5-100 | Knickschutztülle RJ45 gelb, mit Rastnasenschutz, VPE 100    | gelb    | 0,5 mm |
| 37546.6-100 | Knickschutztülle RJ45 rot, mit Rastnasenschutz, VPE 100     | rot     | 0,5 mm |
| 37546.7-100 | Knickschutztülle RJ45 blau, mit Rastnasenschutz, VPE 100    | blau    | 0,5 mm |
| 37546.8-100 | Knickschutztülle RJ45 grün, mit Rastnasenschutz, VPE 100    | grün    | 0,5 mm |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

