

DATENBLATT

TM31DP CAT6a Stecker, Hirose TM31



Beschreibung

Bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen (AWG 24/7, AWG 26/7, AWG 27/7). Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Im Lieferumfang enthalten: RJ-Stecker, Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.1.

Technische Eigenschaften

AWG-Bereich für Litzenleiter	24 - 27
Anschlussart	Crimp
Ausführung	Stecker
Für UAE geeignet	Nein
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Nein
Geeignet für Rundkabel	Ja
Gehäuse Material	PC
Geschirmt	Ja
Kabeldurchmesser	6,6 mm
Kategorie	6A (TIA)
Spezialwerkzeug notwendig	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

TM31DP CAT6a Stecker,Hirose TM31

Staubschutzkappe	Nein
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Verriegelungsart	Crimp

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
37642.S	TM31DP CAT6a Stecker,Hirose TM31	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

