

DATENBLATT

Fiber Checker 3000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen



Beschreibung

Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen von [Single-/Multimode LWL-Kabeln](#), fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern. Durch 635nm Wellenlänge (sichtbares rotes Licht) einfachere Fehlerlokalisierung
Passende 2,5mm Ferrulen: DIN, E2000®, FC, SC, ST

Lieferumfang:

Fiber Checker inklusive Staubschutzkappe, Batteriesatz (2 x AAA), Kunststoffetui und Gebrauchsanweisung

Technische Eigenschaften

Abmessungen	167 x 12 mm
Anzeigeart	LED
Arbeitstemperatur	-10 - 45 °C
Ausgangsleistung	600 µW
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung	Nein
Lagertemperatur	-40 - 70 °C
Laserklasse	2
Messwertspeicher	Nein
Mit PC-/Druckerschnittstelle	Nein
Nettogewicht	60 g
Reichweite	3 km
Stromversorgung	2 x AAA
Wellenlänge	635 - nm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Fiber Checker 3000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Geeignet für
39990.1	Fiber Checker 3000 für SM und MM 2.5 mm Ferrulen	LWL-Laserquelle	Glasfaser

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 12-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

