


DATENBLATT

Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)



Beschreibung

Hochwertiger SC/APC-Stecker von Senko in Grün zur Herstellung und Verbindung von Glasfaserleitungen. Der Steckverbinder ist für Singlemode-Anwendungen ausgelegt und als Glasfaser Steckverbinder SC/APC Singlemode zum Crimpen konzipiert.

- SC/APC-Steckverbinder in Stecker-Ausführung – Bietet eine klar definierte Schnittstelle für die Verbindung von Singlemode-Glasfaserleitungen.
- Crimp-Anschlussart – Unterstützt eine standardisierte Montage und sorgt für eine stabile mechanische Verbindung.
- Lieferumfang mit 1x SC/APC Stecker-Satz und 1x SC Knickschutz – Erleichtert die vollständige Verarbeitung und schützt die Baugruppe bei der Installation.

Im Aufbau basiert der Steckverbinder auf einer Crimp-Anschlussart und einer APC-Ferrule. Die Ausführung ist für Kabel mit 3 mm Durchmesser vorgesehen. Der grüne Steckverbinder wird durch eine grüne Knickschutzhülse ergänzt. Dies unterstützt eine saubere Montage und mechanischen Schutz der Baugruppe.

Technische Details

- Steckverbinderart: SC/APC
- Ausführung: Stecker (Plug)
- Anschlussart: Crimpen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)

- Geeignet für Faserart: Singlemode
- Kabel Ø: 3 mm
- Ferrule Winkel: APC
- Marke: Senko
- Farbe: grün
- Farbe Knickschutztülle: grün
- Lieferumfang: 1x SC/APC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	126 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x SC/APC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	SC/APC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztülle	Ferrule Winkel	Knickschutztülle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53214.2	Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53213.2	Senko Stecker SC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (blau)	blau	Singlemode	3 mm	blau	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,12 dB	≤0,30 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.11	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	3 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.12	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	3 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)

53214.1	Senko Stecker SC/APC SM 2,0 mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.21	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	2 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.22	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	2 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB

Zeichnungen



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.