




DATENBLATT

Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter flanschlos



Beschreibung

LC Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse (flanschlos) mit internem Shutter und Keramikhülse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Die Kupplungen sind mit einem **internen Laser-Shutter** ausgestattet. Befestigungsmöglichkeiten über [Clips](#).

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	einrasten
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	15,2 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Ja
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Länge	29,2 mm
Material der Hülse	Keramik
Material des Gehäuses	Kunststoff

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter flanschlos

Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53519.2	Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter flanschlos	LC/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

