

DATENBLATT

Hutschienenbox Frontblende leer 2,8mm, für 6x SC-Duplex / LC-Quad



Beschreibung

Frontblenden für 53705.1V3

Ohne Kupplungen

Technische Eigenschaften

Art des Steckverbindersystems	Glasfaser
Material	Metall
Mit Buchsen/Kupplungen	Nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 – 75 °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinderöffnungen	Farbe	Geeignet für Kupplung	Gewindebohrungen	RAL Nummer
53705.2V2B	Hutschienenbox Frontblende leer 2,8mm, für 6x SC-Duplex / LC-Quad	6	lichtgrau	SC Duplex/LC Quad	2,8 mm	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Hutschienenbox Frontblende leer 2,8mm, für 6x SC-Duplex / LC-Quad

53705.3V2B	Hutschienenbox Frontblende leer 2,8mm, für 6x SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	6	lichtgrau	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	2,8 mm	7035
53705.4V2B	Hutschienenbox Frontblende leer 2,8mm, für 12x SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	12	lichtgrau	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	2,8 mm	7035
53705.5V2B	Hutschienenbox Frontblende leer , für 12x ST-Simplex	12	lichtgrau	ST-Simplex	7035	
53705.2V2B2	Hutschienenbox Frontblende leer 1,7mm, für 6x SC-Duplex / LC-Quad	6	lichtgrau	SC Duplex/LC Quad	1,7 mm	7035
53705.3V2B2	Hutschienenbox Frontblende leer 1,7mm, für 6x SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	6	lichtgrau	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	1,7 mm	7035
53705.4V2B2	Hutschienenbox Frontblende leer 1,7mm, 12x SC-Simplex / LC-Duplex / E2000®	12	lichtgrau	SC Simplex/LC Duplex/E2000®	1,7 mm	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

