

DATENBLATT

Epoxidharz 353 hell, 4 Gramm 2-Komponentenkleber + Härter



Beschreibung

Zweikomponentenkleber zur Steckerkonfektionierung
Doppelpack mit Trennsteg garantiert richtiges Mischungsverhältnis
Farbänderung (rot) bei voller Aushärtung
Gewicht: 4 Gramm
Ergiebigkeit: ca. 100 Stecker
Verarbeitungszeit: max. 4 Stunden
Aushärtezeit bei 80°C ca. 15 min
Viskosität: 2000cps (typ.)

Technische Eigenschaften

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt	Werkstoff	Bergbauzulassung
53930.1	Epoxidharz 353 hell, 4 Gramm 2-Komponentenkleber + Härter	Epoxidharz hell 353	4 ml	gefülltes Epoxidharz	Nein

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.