


DATENBLATT

**INFRALAN® I-B(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 3000N LSZH
gelb 8,3mm G657A1**



Beschreibung

Einsatzgebiete:

Für Gebäudeverbindungen

Zur Campusverkabelung

Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen

Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen

Merkmale:

Verarbeitungsfreundliche Konstruktion

Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage

Geringe Abmessungen

Hohe Verlegestabilität

Brandverhalten geprüft und zertifiziert nach

Bauproduktenverordnung (s. Euro-Brandklasse)

Der Kabeldurchmesser kann variieren

Technische Eigenschaften

Ader-Art	verseilte Bündelader
Anwendung	innen
Bewehrung	Ja
Bündelader Ø	1,6 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Chemisch beständig	Nein
Dämpfung max. (dB/km) 1310nm	0,4 dB/km
Dämpfung max. (dB/km) 1550nm	0,3 dB/km

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® I-B(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 3000N LSZH gelb 8,3mm G657A1

Einblasbar	Nein
Faserart	Singlemode 9/125
Faserfarben	weiß
Faserkategorie	OS2 G657A1
Fasermarkierung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 60332-3-24
Funktionserhalt	Nein
Halogenfrei	nach EN 60754-1/2
Harmonisierte Norm	EN 50575
Kabel längswasserdicht	Nein
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Nein
Kabel silikonfrei	Ja
Lieferumfang	1x Kabel 1x Trommel
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	1000 N/dm
Raucharm	Ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 70 °C
Temperaturbereich (Installation)	-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-25 - 70 °C
UV beständig	Nein
Ölbeständig	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung der Fasern	Anzahl CPR-Klasse	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Faser-Anzahl je Ader	Geeignet zur Verlegung im Erdreich	Außendurchmesser ca.	Brandlast	Min. Biegeradius (dynamisch)	VDE-Bezeichnung	Gewicht	Min. Biegeradius (statisch)	
56324.20S2-CPR	INFRALAN® I-B(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 3000N LSZH gelb 8,3mm G657A1	24	B2ca	8,3 mm	OS2	3000 N	12	(2x12) Nein	8,3 mm	0,78 MJ/m	20xOD mm	I-B(ZN)BH 24E9/125	75 kg/km	10xOD mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® I-B(ZN)BH OS2 24E (2x12) B2ca 3000N LSZH gelb 8,3mm G657A1

56348.2OS2-CPR	INFRALAN® I-B(ZN)BH OS2 48E (4x12) B2ca 3000N LSZH gelb 8,3mm G657A1	48	B2ca	8,3 mm	OS2	3000 N	12	(4x12)	Nein	8,3 mm	0,78 MJ/m	20xOD mm	I-B(ZN)BH 48E9/125	75 kg/km	10xOD mm
----------------	--	----	------	--------	-----	--------	----	--------	------	--------	-----------	----------	--------------------	----------	----------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

