DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm













Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse in 6 HE mit 500 mm Tiefe und RAL 7035 ist für eine stabile 19-Zoll-Installation in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Die vormontierte, 2-teilige Stahlblechausführung mit geschweißtem Rahmengestell erleichtert die Inbetriebnahme und schafft eine belastbare Basis für Netzwerk- und IT-Komponenten.

• 6 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 500 mm Tiefe – Schafft eine kompakte Einbausituation mit klar definierter Struktur für die Installation von aktiven und passiven Komponenten.
• Vormontierte Stahlblechkonstruktion mit geschweißtem Rahmengestell – Reduziert den Montageaufwand und sorgt für eine stabile Basis im laufenden Betrieb.
• Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) – Ermöglicht Sichtkontrolle und unterstützt eine flexible Nutzung im Serviceumfeld.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20 und die Traglast von 40 kg sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und Rückseite sowie der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 315 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z. B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	450 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	315 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 2-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691606VGR.50	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691609VGR.50	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691612VGR.50	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691615VGR.50	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

691621VGR.50	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	21 HE	600 mm	grau	997 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION