DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm













Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse Basic in schwenkbarer, 2-teiliger Ausführung mit 500 mm Tiefe und RAL 7035 ist als robuste Lösung für anspruchsvolle Installationen ausgelegt. Die vormontierte Stahlblechkonstruktion mit geschweißtem Rahmengestell schafft eine stabile Basis für die 19-Zoll-Integration und verbindet kompakte Abmessungen mit praxisgerechter Zugänglichkeit.

• 15 HE im 19-Zoll-Format mit 500 mm Tiefe – Schafft eine klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten auf begrenztem Raum.
• Schwenkbare, 2-teilige Stahlblechkonstruktion mit geschweißtem Rahmengestell – Erhöht die Stabilität und erleichtert den Zugriff auf die verbaute Technik im laufenden Betrieb.
• Fronttür als Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Einbausituation an.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine vormontierte Stahlkonstruktion mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die pulverbeschichtete Oberfläche und die Traglast von 50 kg sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen abgestimmt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und die Rückseite sowie der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 315 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten und eine geordnete Verdrahtung.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: ausbrechbare Öffnung Typ A (380 x 380 mm), z. B. für Filter- oder Kabeleinführungsmodule
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Türöffnungswinkel Fronttür: nicht angegeben
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	450 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	315 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 2-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691606VGR.50	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691609VGR.50	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035
691612VGR.50	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	40 kg	500 mm	40 kg	7035

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm

691615VGR.50	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035
691621VGR.50	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 500 mm	21 HE	600 mm	grau	997 mm	50 kg	500 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION