DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm













Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse von EFB-Elektronik in 2-teiliger, schwenkbarer Ausführung mit 600 mm Tiefe und RAL 7035 ist für den professionellen Einbau von Netz- und IT-Komponenten ausgelegt. Die vormontierte Stahlblechkonstruktion mit Festrahmen bietet eine stabile Basis für kontrollierte Innenbereiche und verbindet robuste Mechanik mit praxisgerechter Zugänglichkeit.

• 21 HE im 19-Zoll-Raster – Schafft eine klar strukturierte Einbausituation für aktive und passive Komponenten.
• Schwenkbare, 2-teilige Wandgehäusekonstruktion – Erleichtert Montage, Bestückung und Wartung in anspruchsvollen Umgebungen.
• Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas – Ermöglicht Sichtkontrolle bei geschlossenem Gehäuse und unterstützt eine flexible Anpassung an die Einbausituation.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse ein verschweißtes Rahmengestell aus Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und passiver Lüftung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 50 kg und die Montage-Ebene an der Vorderseite sind auf den Einsatz in geschützten Innenbereichen abgestimmt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und Rückseite sowie der maximale Abstand der 19"-Ebenen von 415 mm und die Einbautiefe bis 550 mm unterstützen eine saubere Integration der Komponenten. Die Fronttür ist als Glastür mit Vorreiberverschluss ausgeführt. Ein austauschbarer Profilhalbzylinder ist optional über den Kompaktschwenkhebel vorgesehen.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	450 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 250 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	415 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm

Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse 2-teilig, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja, durch Gehäusedrehung um 180°
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung, ab 30 kg / 12 HE auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691606VGR.60	19" Wandgehäuse 6HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	6 HE	600 mm	grau	330 mm	600 mm	40 kg	7035
691609VGR.60	19" Wandgehäuse 9HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	9 HE	600 mm	grau	465 mm	600 mm	40 kg	7035
691612VGR.60	19" Wandgehäuse 12HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	12 HE	600 mm	grau	600 mm	600 mm	40 kg	7035
691615VGR.60	19" Wandgehäuse 15HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	15 HE	600 mm	grau	730 mm	600 mm	50 kg	7035
691618VGR.60	19" Wandgehäuse 18HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	18 HE	600 mm	grau	860 mm	600 mm	50 kg	7035
691621VGR.60	19" Wandgehäuse 21HE, schwenkend, 2-teilig, RAL7035, Tiefe 600 mm	21 HE	600 mm	grau	997 mm	600 mm	50 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION