DATENBLATT

Wandgehäuse 19" 5U vert.+10U hor./10’’ 10U hor.,Seitenwand Glas, RAL7035







Beschreibung

Das 19"-/10"-Wandgehäuse von EFB-Elektronik in grauer Ausführung nach RAL 7035 ist für strukturierte Installationen in technischen Umgebungen ausgelegt. Die vormontierte Bauweise mit Festrahmen und verschweißtem Rahmengestell schafft eine stabile Basis, die pulverbeschichtete Stahlkonstruktion ist auf den dauerhaften Einsatz im Innenbereich abgestimmt.

• Vertikale 19"-/10"-Kombination mit 364 mm Breite und 543 mm Höhe – Schafft eine kompakte, klar definierte Einbausituation für Netz- und IT-Komponenten.
• Festrahmen mit verschweißtem Rahmengestell und pulverbeschichteter Stahlkonstruktion – Sorgt für eine stabile Basis und hohe Formstabilität im laufenden Betrieb.
• Fronttür mit 4 mm Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und Vorbereitung für die Plug & Play Lüftereinheit – Ermöglicht Sichtkontrolle und schafft Reserven für eine spätere aktive Kühlung.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorderseite mit passiver Lüftung und Schutzart IP20. Die Kabeleinführung über Dach und Boden mit je 145 x 77 mm unterstützt eine saubere Leitungsführung, während die linke Seitenwand ausklappbar und die rechte Seitenwand mit Langlöchern zur Wandmontage versehen ist. Die Fronttür ist als Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus 4 mm Sicherheitsglas ausgeführt. Lieferumfang und Verpackung sind auf einen standardisierten Projektablauf ausgelegt.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Wandgehäuse 19" 5U vert.+10U hor./10’’ 10U hor.,Seitenwand Glas, RAL7035

Technische Details
- Anzahl der Türen: 2
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach + Boden, je 145 x 77 mm
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	2
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Fronttür und linke Seitenwand mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm). Linke Seitenwand ausklappbar. Rechte Seitenwand mit Langlöchern zur Wandmontage. Vorbereitet zum Einbau der Plug & Play Lüftereinheit Art.-Nr. 691656GR.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	300 / 600 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden, je 145 x 77 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung, Montagematerial, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19"+10" Wandgehäuse vertikal, vormontiert

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Wandgehäuse 19" 5U vert.+10U hor./10’’ 10U hor.,Seitenwand Glas, RAL7035

Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	RAL-Nummer
691706VGL.1	Wandgehäuse 19" 5U vert.+10U hor./10’’ 10U hor.,Seitenwand Glas, RAL7035	364 mm	grau	543 mm	682 mm	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION