

DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035



Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse IP55 mit 9 HE und 450 mm Tiefe ist als robuste Lösung für anspruchsvolle Installationsumgebungen ausgelegt. Die komplett vormontierte Stahlblechkonstruktion mit geschweißtem Korpus erleichtert die Inbetriebnahme und bietet eine stabile Basis für die 19-Zoll-Installation. Mit RAL 7035, pulverbeschichteter Oberfläche und PUR-Dichtungen an Dach und Tür ist das Gehäuse auf einen zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser ausgelegt.

- 9 HE im 19-Zoll-Raster mit 450 mm Tiefe – Bietet eine klar definierte Einbausituation für Netzwerk- und IT-Komponenten.
- Vollständig vormontierter Stahlblechkorpus mit geschweißtem Festrahmen – Reduziert den Montageaufwand und schafft eine stabile Basis für den laufenden Betrieb.
- Schutzart IP55 mit PUR-Dichtungen an Dach und Tür – Unterstützt den Einsatz in staub- und wasserbelasteten Umgebungen bei hoher Betriebssicherheit.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine vordere Montage-Ebene mit passiver Lüftung und Boden-Kabeleinführung. Die Schutzart IP55, die Traglast von 100 kg und die Einbautiefe von 380 mm sind auf einen stabilen Betrieb in geschützten Industrie- und Infrastrukturumgebungen ausgelegt. Mit 600 mm Breite, 500 mm Höhe und dem maximalen Abstand der 19"-Ebenen von 340 mm entsteht eine belastbare und sauber strukturierte Einbausituation.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP55
- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Boden, PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21, 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, nicht öffnenbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Stahltür einteilig
- Türöffnungswinkel Fronttür: ca. 120 °
- PHZ austauschbar Fronttür: Ja, nach DIN18252 (30/10 mm)
- Lieferumfang: 1x Schrank, 4x Wandhalter, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton
- Höhe: 500 mm
- Breite: 600 mm
- Tiefe: 450 mm
- Einbautiefe min. - max.: 380 mm
- Max. Abstand der 19" Ebenen: 340 mm
- Traglast: 100 kg
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Farbe: grau
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 9 HE

Technische Eigenschaften

Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert. PUR-Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	380 mm
HE Nummerierung	Ja
Kabeleinführung Dach/Boden	Boden, PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21, 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035

Lieferumfang	1x Schrank, 4x Wandhalter, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	340 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht öffnenbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, DIN18252 (30/10 mm)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse IP55
Schutzart	IP55
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Türöffnungswinkel Fronttür	ca. 120 °
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691707IP55.1	19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035	7 HE	600 mm	grau	410 mm	450 mm	100 kg	7035
691709IP55.1	19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035	9 HE	600 mm	grau	500 mm	450 mm	100 kg	7035
691712IP55.1	19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035	12 HE	600 mm	grau	630 mm	450 mm	100 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

