

# DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035



## Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert  
 Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung  
 Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz  
 Seitenwände nicht abnehmbar  
 Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von Plug&Play Lüftereinheit Art.-Nr. [691656GR](#) (Netzkabel nicht enthalten, bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. [EK504.x](#))

Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen

**Bei Tiefe 450 mm innen 2 x 19" Streben vorn, verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten**

**Bei Tiefe 600 mm innen 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten**

Fronttür Stahlblech mit zusätzlicher Verstärkung und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar, mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar

Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Traglast 100 kg

Lackierung RAL7035, lichtgrau

Schutzart IP55

Sockel zur Aufstellung optional erhältlich

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035

Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel

| Technische Eigenschaften        |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl Packstücke               | 1                                                                                                                            |
| Anzahl der Türen                | 1                                                                                                                            |
| Art der Lüftung                 | passiv                                                                                                                       |
| Aufbau/Verwendung               | Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert. PUR-Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz. |
| Ausführung                      | mit Festrahmen                                                                                                               |
| Ausführung Fronttür             | Stahltür einteilig                                                                                                           |
| Ausführung der Oberfläche       | pulverbeschichtet                                                                                                            |
| Ausführung der Profilschiene    | L-förmig                                                                                                                     |
| Einbautiefe min. - max.         | 380 mm                                                                                                                       |
| HE Nummerierung                 | Ja                                                                                                                           |
| Kabeleinführung Dach/Boden      | Boden, PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21, 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen                                                    |
| Lieferumfang                    | 1x Schrank, 4x Wandhalter, 2x Schlüssel                                                                                      |
| Max. Abstand der 19" Ebenen     | 340 mm                                                                                                                       |
| Mit Dachblech                   | Ja                                                                                                                           |
| Mit Erdung                      | Ja                                                                                                                           |
| Mit Fronttür                    | Ja                                                                                                                           |
| Mit Seitenwänden                | Ja, nicht offenbar                                                                                                           |
| Montage-Ebene                   | vorne                                                                                                                        |
| PHZ austauschbar Fronttür       | Ja, DIN18252 (30/10 mm)                                                                                                      |
| Rahmengestell                   | verschweißt                                                                                                                  |
| Rastermaß                       | 482,6 mm (19 Zoll)                                                                                                           |
| Schrankserie                    | 19" Wandgehäuse IP55                                                                                                         |
| Schutzart                       | IP55                                                                                                                         |
| Türanschlag wechselbar Fronttür | Nein                                                                                                                         |
| Türöffnungswinkel Fronttür      | ca. 120 °                                                                                                                    |
| Verpackung                      | 1 Karton                                                                                                                     |
| Werkstoff                       | Stahl                                                                                                                        |
| Zerlegbar                       | Nein                                                                                                                         |

### Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## 19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035

| ArtNr.       | Bezeichnung                                                 | Anzahl der<br>Höheneinheiten<br>(HE) | Breite | Farbe | Höhe   | Tiefe  | Traglast | RAL-Nummer |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------|--------|--------|----------|------------|
| 691707IP55.1 | 19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035  | 7 HE                                 | 600 mm | grau  | 410 mm | 450 mm | 100 kg   | 7035       |
| 691709IP55.1 | 19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035  | 9 HE                                 | 600 mm | grau  | 500 mm | 450 mm | 100 kg   | 7035       |
| 691712IP55.1 | 19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Stahltür, Tiefe 450 mm, RAL7035 | 12 HE                                | 600 mm | grau  | 630 mm | 450 mm | 100 kg   | 7035       |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

