


DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL9005



Beschreibung

Das 19" Wandgehäuse Flat Pack in Schwarz RAL 9005 mit 450 mm Tiefe ist als robuste Lösung für anspruchsvolle Installationen ausgelegt. Die unmontierte Ausführung erleichtert Transport und Lagerung, während das verschraubte Festrahmen-Gehäuse eine stabile Basis für die 19-Zoll-Bestückung bietet.

- 15 HE im 19-Zoll-Format mit 450 mm Tiefe – Schafft eine kompakte Einbausituation für 19-Zoll-Komponenten und unterstützt eine klar definierte Struktur im Schaltraum.
- Unmontierte Flat-Pack-Ausführung mit verschraubtem Rahmengerüst – Vereinfacht Transport und Lagerung und reduziert den Aufwand bei der Selbstmontage.
- Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) – Ermöglicht die Sichtkontrolle des Inhalts und bietet eine flexible Frontausführung.

Der technische Aufbau kombiniert ein Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengerüst und eigenbelüfteter, passiver Luftführung. Die pulverbeschichtete Oberfläche, die Schutzart IP20 und die Traglast von 60 kg sind auf den

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL9005

Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und die Rückseite unterstützen eine saubere Integration der Komponenten. Die Front ist auf eine Montage-Ebene vorne ausgelegt und der wechselbare Türanschlag erhöht die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Einbausituationen.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, offenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- PHZ austauschbar Fronttür: optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
- Lieferumfang: 1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
- Verpackung: 1 Karton

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit sehr solidem Rahmengestell, eigenbelüftet, nicht vormontiert.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + 2 x Rückseite, je 230 x 41 mm
Lieferumfang	1x Schrank, Erdungskabel, 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, offenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne
PHZ austauschbar Fronttür	optional (Kompaktschwenkhebel Art.-Nr. 699989)
Rahmengestell	verschraubt, unmontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse FLAT PACK, unmontiert

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL9005

Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691706FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 6HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	6 HE	570 mm	schwarz	370 mm	450 mm	60 kg	9005
691709FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 9HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	9 HE	570 mm	schwarz	500 mm	450 mm	60 kg	9005
691712FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 12HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	12 HE	570 mm	schwarz	635 mm	450 mm	60 kg	9005
691715FTS.1	19" Wandgehäuse Flat Pack 15HE, Tiefe 450 mm, RAL9005	15 HE	570 mm	schwarz	770 mm	450 mm	60 kg	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

