

DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035



Beschreibung

Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert
 Rechts- und linksseitig metallgeschützte Luftzuführungen zur passiven Belüftung
 Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz
 Seitenwände nicht abnehmbar
 Dach klappbar, Innendach vorbereitet für Einbau von Plug&Play Lüftereinheit Art.-Nr. [691656GR](#) (Netzkabel nicht enthalten, bitte separat bestellen, z.B. Art.-Nr. [EK504.x](#))
 Boden mit PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21 sowie 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen
Bei Tiefe 450 mm innen 2 x 19" Streben vorn, verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
Bei Tiefe 600 mm innen 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, mit Nummerierung der Höheneinheiten
 Fronttür mit Fenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, und 3-Punkt-Stangenverschluss, abschließbar, mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303
 Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar
 Schrankteile innenseitig komplett geerdet
 Traglast 100 kg
 Lackierung RAL7035, lichtgrau
 Schutzart IP55
 Sockel zur Aufstellung optional erhältlich

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035

Inklusive Zubehör: 4 x Wandhalter, 2 x Schlüssel

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit geschweißtem Korpus, komplett vormontiert. PUR-Dichtungen an Dach und Tür für Staub- und Wasserschutz.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	L-förmig
Einbautiefe min. - max.	530 mm
Kabeleinführung Dach/Boden	Boden, PG Verschraubungen 1 x PG48, 2 x PG21, 3 x Ø 20 mm PVC Kabeltüllen
Lieferumfang	1x Schrank, 4x Wandhalter, 2x Schlüssel
Max. Abstand der 19" Ebenen	490 mm
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, nicht offenbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Ja, DIN18252 (30/10 mm)
Rahmengestell	verschweißt
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse IP55
Schutzart	IP55
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Türöffnungswinkel Fronttür	ca. 120 °
Verpackung	1 Karton
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691707IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 7HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	7 HE	600 mm	grau	450 mm	100 kg	600 mm	100 kg	7035
691709IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 9HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	9 HE	600 mm	grau	540 mm	100 kg	600 mm	100 kg	7035
691712IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 12HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	12 HE	600 mm	grau	670 mm	100 kg	600 mm	100 kg	7035
691716IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 16HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	16 HE	600 mm	grau	850 mm	100 kg	600 mm	100 kg	7035
691720IP55.2G	19" Wandgehäuse IP55, 20HE, Glastür, Tiefe 600 mm, RAL7035	20 HE	600 mm	grau	1040 mm	100 kg	600 mm	100 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

