

DATENBLATT

PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)



Beschreibung

BlueNET500 Steckdosenleiste 19" 1HE im Aluminiumprofil, eloxiert
Mit Leistungsmessung (Display V/A/kW/Hz/PF)
Ausgänge 8 x Schutzkontaktsteckdose schwarz
Zuleitung 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker
Inkl. Montagewinkel

Technische Eigenschaften

Amperemeter	Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausführung des elektrischen Anschlusses	SCHUKO
Auswertung	lokal
Auto ping	Ja
Befestigungsmaß	482,6 mm (19 Zoll)
Breite	44 mm
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge	2 m
Kaskadierbar	Nein
Länge	440 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)

Messfähigkeit	pro PDU
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Sicherung	Nein
Montagerichtung	horizontal/vertikal
Netzrentstörfilter	Nein
SNMP	Nein
Schaltbar	Nein
Schaltfähigkeit	keine
Tiefe	47 mm
Versorgungsspannung	230 V
Überspannungskategorie	nicht zutreffend

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363)	Speisung	Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	Anzahl der sonstigen Steckdosen	Anzahl der C13 Steckdosen	Anzahl der C20 Steckdosen	Anzahl der C19 Steckdosen
691790.1	PDU 19" 1HE BN500 8 x Schutzkontakt mit Leistungsmessung (Display)	0	0	0	0	0	1-phasig, CEE7/7	8	0	0	0	0

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.