

DATENBLATT

19" PDU BN Essential Metered, 8 x C13, Mess. pro



Beschreibung

BN ESSENTIAL Metered
 Messung pro Phase
 Eingang: 16A/230V | 3,6kW
 Ausgang: 8xC13 0° Kaltgerätedose
 Zuleitung: 2.0m | 1.5mm²
 mit CEE7/7 Schutzkontaktwinkelstecker
 Integrierte Funktion zur Messung von Strom,
 Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung,
 Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
 Im Betrieb tauschbarer Controller
 Integrierter Webserver mit Webinterface
 2x 1Gbit/s Ethernetanschluss
 1x USB-A Anschluss
 2x Schnittstelle für Sensoren
 2.0" TFT Farbdisplay
 inkl. Haltewinkel;
 mit BACHMANN Logo
 Verpackt im Karton

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)

1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" PDU BN Essential Metered, 8 x C13, Mess. pro

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)
Auswertung	auf Abstand
Befestigungsmaß	482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß (metrisch)	464,45 mm
Breite	437,4 mm
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Höhe	44 mm
Kabellänge	2 m
Länge	482,8 mm
Material	Aluminium
Mit Befestigungsmaterial	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Sicherung	Nein
Montagerichtung	horizontal/vertikal
Netzentstörfilter	Nein
SNMP	Ja
Schaltbar	Nein
Temperaturmessung	Ja
Tiefe	58,6 mm
Versorgungsspannung	230 V
Überspannungskategorie	2

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Phasen	Farbe	Mit Zähler	Schnittstelle Ethernet	Speisung	Steuerfunktion	Anzahl der C13 Steckdosen	Zuleitung	Höhe	Stecker
691791.101	19" PDU BN Essential Metered, 8 x C13, Mess. pro	1	Aluminium	Ja	Ja	230 V	Nein	8	2 m	44 mm	1-phasig, CEE 7/7

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

