

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005



Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse mit Festrahmen, 12 HE und 800 mm Tiefe in Schwarz ist als robuste Lösung für strukturierte Netzwerk- und IT-Installationen ausgelegt. Die vormontierte, zerlegbare Stahlblechkonstruktion schafft eine stabile Basis und erleichtert zugleich Transport, Lagerung und Aufbau.

- 12 HE in 19-Zoll-Ausführung mit 800 mm Tiefe – Schafft großzügigen Einbauraum für Netzwerk- und IT-Komponenten und unterstützt eine klare Installation.
- Vormontiertes Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell – Reduziert den Montageaufwand und erleichtert das Handling auf der Baustelle.
- Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und wechselbarem Türanschlag – Ermöglicht Sichtkontrolle und passt sich flexibel an die Einbausituation an.

Im technischen Aufbau verbindet das Gehäuse eine Montage-Ebene an der Vorder- und Rückseite mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 80 kg und die pulverbeschichtete Oberfläche sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und Rückseite sowie die Konstruktion aus Stahl unterstützen eine saubere und stabile Integration der Komponenten.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20
- Art der Lüftung: passiv

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, offenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
- Max. Belastbarkeit: 80 kg
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: Stahl

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, offenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse Tiefe 800 mm, vormontiert
Schutzart	IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691912TS.80	19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	12 HE	600 mm	schwarz	634 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691916TS.80	19" Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	16 HE	600 mm	schwarz	812 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691920TS.80	19" Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	20 HE	600 mm	schwarz	990 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691922TS.80	19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	22 HE	600 mm	schwarz	1078 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691926TS.80	19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	26 HE	600 mm	schwarz	1256 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

