DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005







Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse von EFB-Elektronik in 20 HE, 800 mm Tiefe und Schwarz RAL 9005 ist für robuste 19-Zoll-Installationen in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Die vormontierte, zerlegbare Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell verbindet eine stabile Ausführung mit einem transport- und lagerfreundlichen Aufbau.

• Vormontierte, zerlegbare Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell – Verkürzt den Montageaufwand und sorgt für eine belastbare Basis im Betrieb.
• Fronttür als Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm) – Ermöglicht die Sichtkontrolle der eingebauten Komponenten und unterstützt einen flexiblen Türanschlag.
• Kabeleinführung über Dach, Boden und Rückseite – Schafft Spielraum für eine saubere Leitungsführung bei der Integration von 19-Zoll-Komponenten.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene vorne und hinten mit passiver Lüftung und eigenbelüfteter Ausführung. Die Schutzart IP20, die Traglast von 80 kg und die pulverbeschichtete Oberfläche sind auf den Einsatz in Innenbereichen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen ausgelegt. Mit Dachblech, Erdung, öffenbaren und abschließbaren Seitenwänden sowie der Kabeleinführung über Dach, Boden und Rückseite ist das System auf eine strukturierte Installation und klare Kabelführung vorbereitet.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
- Max. Belastbarkeit: 80 kg
- Breite: 600 mm
- Höhe: 990 mm
- Tiefe: 800 mm
- Farbe: schwarz
- Werkstoff: Stahl
- Ausführung: mit Festrahmen
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse Tiefe 800 mm, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691912TS.80	19“ Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	12 HE	600 mm	schwarz	634 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691916TS.80	19“ Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	16 HE	600 mm	schwarz	812 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691920TS.80	19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	20 HE	600 mm	schwarz	990 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691922TS.80	19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	22 HE	600 mm	schwarz	1078 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691926TS.80	19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	26 HE	600 mm	schwarz	1256 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION