DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005







Beschreibung

Das 19-Zoll-Wandgehäuse in 22 HE und 800 mm Tiefe in RAL 9005 ist als robuste Lösung für anspruchsvolle IT- und Netzwerkinstallationen ausgelegt. Die vormontierte, zerlegbare Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell schafft eine stabile Basis für den Einbau und den Betrieb der Komponenten.

• 22 HE bei 800 mm Tiefe – Bietet viel Einbauraum in einer klar definierten 19-Zoll-Struktur und unterstützt eine saubere Integration der Technik.
• Vormontiertes, zerlegbares Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell – Reduziert den Montageaufwand und sorgt für eine belastbare Konstruktion im laufenden Betrieb.
• Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm, und wechselbarem Türanschlag – Erleichtert die Sichtkontrolle und passt sich der Einbausituation flexibel an.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse eine Montage-Ebene vorne und hinten mit passiver Lüftung und Schutzart IP20. Die Kabeleinführung über Dach, Boden und Rückseite mit jeweils 145 x 70 mm unterstützt eine saubere Leitungsführung. Mit 600 mm Breite, 1078 mm Höhe, pulverbeschichteter Oberfläche, Erdung und einer maximalen Belastbarkeit von 80 kg ist das Wandgehäuse auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20
• Art der Lüftung: passiv

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

• Lufteinlass Boden: Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
• Mit Erdung: Ja
• Mit Dachblech: Ja
• Mit Fronttür: Ja
• Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
• Montage-Ebene: vorne und hinten
• Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas, 4 mm
• Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
• Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
• Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse Tiefe 800 mm, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691912TS.80	19“ Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	12 HE	600 mm	schwarz	634 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691916TS.80	19“ Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	16 HE	600 mm	schwarz	812 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691920TS.80	19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	20 HE	600 mm	schwarz	990 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691922TS.80	19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	22 HE	600 mm	schwarz	1078 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691926TS.80	19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	26 HE	600 mm	schwarz	1256 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION