

DATENBLATT

19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035



Beschreibung

Das 19-Zoll-Wandgehäuse von EFB-Elektronik in RAL 7035 ist als robuste, vormontierte Lösung für anspruchsvolle Installationsumgebungen ausgelegt. Mit 26 HE, 800 mm Tiefe und verschraubtem Rahmengestell bietet es eine stabile Basis für die Aufnahme von Netzwerk- und IT-Komponenten.

- 26 HE im 482,6-mm-Raster und 800 mm Tiefe – Schafft großzügige Reserven für eine strukturierte Bestückung mit aktiven und passiven Komponenten.
- Vormontierte, zerlegbare Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell – Erleichtert Transport, Lagerung und die Montage auf der Baustelle.
- Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und wechselbarem Türanschlag – Kombiniert Sichtkontrolle mit hoher Anpassungsfähigkeit an die Einbausituation.

Der konstruktive Aufbau setzt auf eine pulverbeschichtete Stahlblechausführung mit passiver Lüftung und eigenbelüftetem Gehäuse. Die Schutzart IP20 und die Traglast von 80 kg sind auf den Einsatz in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Kabeleinführungen über Dach, Boden und Rückseite mit jeweils 145 x 70 mm sowie Montage-Ebenen vorne und hinten unterstützen eine saubere Integration der Komponenten. Ergänzt wird dies durch Erdung, Dachblech, Fronttür und öffnbare, abschließbare Seitenwände.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 1
- Schutzart: IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035

- Art der Lüftung: passiv
- Lufteinlass Boden: Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, offenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, offenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein
Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse Tiefe 800 mm, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035

Zerlegbar

Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691912GR.80	19" Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	12 HE	600 mm	grau	634 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691916GR.80	19" Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	16 HE	600 mm	grau	812 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691920GR.80	19" Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	20 HE	600 mm	grau	990 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691922GR.80	19" Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	22 HE	600 mm	grau	1078 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691926GR.80	19" Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL7035	26 HE	600 mm	grau	1256 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

