DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005







Beschreibung

Das 19"-Wandgehäuse in fester, einteiliger Ausführung mit 800 mm Tiefe und schwarzer Pulverbeschichtung ist für die stabile Aufnahme von 19-Zoll-Komponenten in kontrollierten Innenbereichen ausgelegt. Die vormontierte Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell und eigenbelüfteter Bauweise vereinfacht Transport, Lagerung und Montage.

• Vormontierte Stahlblechkonstruktion mit verschraubtem Rahmengestell – Reduziert den Montageaufwand und schafft eine robuste Basis für die Installation.
• Fronttür als Glastür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas und Vorreiberverschluss – Ermöglicht Sichtkontrolle der eingebauten Technik und unterstützt den sicheren Zugriff.
• Passiv belüftete Ausführung mit Kabeleinführungen über Dach, Boden und Rückseite – Erleichtert die strukturierte Leitungsführung und die Integration in den Schrankaufbau.

Im technischen Aufbau kombiniert das Gehäuse Schutzart IP20 mit einer Traglast von 80 kg. Die 19-Zoll-Installation ist auf Montage-Ebenen vorne und hinten ausgelegt. Mit 26 HE, einer Höhe von 1256 mm und einer Tiefe von 800 mm bietet der Schrank einen klar definierten Aufbau. Die öffenbaren, abschließbaren Seitenwände und die Erdung unterstützen Betriebssicherheit und Servicezugang.

Technische Details
• Anzahl der Türen: 1
• Schutzart: IP20

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja, öffenbar, abschließbar
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
- Türanschlag wechselbar Fronttür: Ja
- Verriegelung der Fronttür: Vorreiberverschluss
- Lieferumfang: 1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 26 HE
- Höhe: 1256 mm
- Tiefe: 800 mm
- Breite: 600 mm
- Max. Belastbarkeit: 80 kg
- Werkstoff: Stahl
- Farbe: schwarz
- Kabeleinführung Dach/Boden: Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm

Technische Eigenschaften	
Anzahl Packstücke	1
Anzahl der Türen	1
Art der Lüftung	passiv
Aufbau/Verwendung	Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar.
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Glastür mit Vorreiberverschluss und Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm)
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft
Kabeleinführung Dach/Boden	Dach + Boden + Rückseite, je 145 x 70 mm
Lieferumfang	1x Schrank, 1x Bürstenleiste, 1x Kunststoffabdeckung für Kabeleinführung, 1x Käfigmutternsatz (VPE 20 Stk.), 2x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja
Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja, öffenbar, abschließbar
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005

Rahmengestell	verschraubt, vormontiert, zerlegbar
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	19" Wandgehäuse Tiefe 800 mm, vormontiert
Schutzart	IP20
Türanschlag wechselbar Fronttür	Ja
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Höhe	Max. Belastbarkeit	Tiefe	Traglast	RAL-Nummer
691912TS.80	19“ Wandgehäuse 12HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	12 HE	600 mm	schwarz	634 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691916TS.80	19“ Wandgehäuse 16HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	16 HE	600 mm	schwarz	812 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691920TS.80	19“ Wandgehäuse 20HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	20 HE	600 mm	schwarz	990 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691922TS.80	19“ Wandgehäuse 22HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	22 HE	600 mm	schwarz	1078 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035
691926TS.80	19“ Wandgehäuse 26HE, fest, Tiefe 800 mm, RAL9005	26 HE	600 mm	schwarz	1256 mm	80 kg	800 mm	80 kg	7035

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION