


DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035



Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank PRO 24HE von EFB-Elektronik in 600 x 600 mm und RAL 7035 ist für anspruchsvolle Netzwerk- und IT-Umgebungen ausgelegt. Er verbindet eine robuste, vollständig vormontierte Konstruktion mit Schutzart IP55 und einer praxisgerechten Ausstattung für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten.

- IP55-Schutz und geschlossene Stahlkonstruktion – Schützt die installierte Technik zuverlässig in Umgebungen mit erhöhten Anforderungen an Abdichtung und Robustheit.
- 24 Höheneinheiten im kompakten 600 x 600-mm-Format – Schafft strukturierten Einbauraum auf begrenzter Fläche und unterstützt eine klare Rack-Organisation.
- Vormontierter Festrahmen mit 1000 kg Traglast – Reduziert den Montageaufwand und bietet stabile Reserven für schwere Bestückung.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Der Schrank ist auf den Einsatz mit passiver Lüftung ausgelegt und kombiniert diese mit einer geschlossenen Bauweise für einen kontrollierten Betrieb. Das verschweißte Rahmengestell, die pulverbeschichtete Oberfläche und die beidseitige Bestückung mit Front- und Rücktür unterstützen eine robuste und wartungsfreundliche Installation. Die Kabeleinführung über Dach und Boden mit vier konischen Gummitüllen bis maximal 70 mm Durchmesser erleichtert die saubere Leitungszuführung. Mit vorne und hinten angeordneten Montageebenen, vormontiertem Sockel und Erdung eignet sich das System für den strukturierten Ausbau in Netzwerkinfrastrukturen mit hohem Verkabelungsaufwand.

Technische Details

- Anzahl der Türen: 2
- Schutzart: IP55 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Mit rückseitiger Tür: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Stahltür einteilig
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Türöffnungswinkel Rücktür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: 2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel
- Verriegelung der Rücktür: 2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel
- Lieferumfang: 1x Schrank, Lieferung inkl. Sockel 100 mm (vormontiert), 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften

Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft, pulverbeschichtet, aufsteigende HE-Nummerierung
Kabeleinführung Dach/Boden	4 x konische Gummitülle, max. Ø 70 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, Lieferung inkl. Sockel 100 mm (vormontiert), 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	verschweißt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	IP / Klima
Schutzart	IP55 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Türanschlag wechselbar Rücktür	Nein
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Türöffnungswinkel Rücktür	120 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Material Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl Türen	Geeignete Lüfter
692524IP55V2.GR	19" Netzwerkschrank 24HE 600x600, IP55, mit vormontiertem Sockel, RAL7035	24 HE	600 mm	grau	Stahl	Stahl	1000 kg	Nein	600 mm	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	1360 mm	7035	2	nur 2-fach

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.