DATENBLATT


19" Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035













Beschreibung

Der 19"-Netzwerkschrank PRO 24HE von EFB-Elektronik in 800 x 800 mm und RAL 7035 ist für anspruchsvolle Netzwerk- und IT-Umgebungen ausgelegt. Er kombiniert eine stabile Konstruktion mit einer praxisgerechten Ausstattung für den strukturierten Ausbau aktiver und passiver Komponenten.

• 24 HE im Format 800 x 800 mm – Bietet eine kompakte, aber ausreichend hohe Ausbaustufe für anspruchsvolle Installationen.
• Front- und Rücktür aus einteiligem Stahl mit Schwenkhebelverriegelung – Sorgt für robuste Zugangssicherung und einfache Handhabung im Betrieb.
• Passive Lüftung und Kabeleinführungen in Dach und Boden – Unterstützt eine saubere Leitungsführung ohne aktive Klimatisierung.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Der Schrank ist für Installationen mit erhöhtem Platzbedarf und hohem Verkabelungsaufwand ausgelegt. Das verschweißte, komplett vormontierte Rahmengestell sorgt für mechanische Stabilität. Die Kabeleinführungen in Dach und Boden mit 6 konischen Gummitüllen bis max. Ø 70 mm sowie die vertikale Kabelführung erleichtern die saubere Integration der Leitungen. Die Montageebenen vorne und hinten unterstützen den Ausbau, während die Türöffnungswinkel von 120 ° an Front- und Rücktür den Zugriff im Servicefall verbessern. Der vormontierte Sockel mit 100 mm und die Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette runden die praxisorientierte Auslegung ab.

Technische Details
- Anzahl der Türen: 2
- Schutzart: IP55 gemäß EN60529
- Art der Lüftung: passiv
- Mit Erdung: Ja
- Mit Dachblech: Ja
- Mit Fronttür: Ja
- Mit Seitenwänden: Ja
- Mit rückseitiger Tür: Ja
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung Fronttür: Stahltür einteilig
- Türöffnungswinkel Fronttür: 120 °
- Türöffnungswinkel Rücktür: 120 °
- Verriegelung der Fronttür: 2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel
- Verriegelung der Rücktür: 2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel
- Lieferumfang: 1x Schrank, Lieferung inkl. Sockel 100 mm (vormontiert), 2 x Schlüssel
- Verpackung: Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Technische Eigenschaften	
Aktive Klimatisierung	Nein
Anreihbar	Nein
Art der Lüftung	passiv
Ausführung	mit Festrahmen
Ausführung Fronttür	Stahltür einteilig
Ausführung Rücktür	Stahltür einteilig
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene	verkröpft, pulverbeschichtet, aufsteigende HE-Nummerierung
Kabeleinführung Dach/Boden	6 x konische Gummitülle, max. Ø 70 mm
Kategorie	19" Netzwerkschrank entsprechend DIN41494
Lieferumfang	1x Schrank, Lieferung inkl. Sockel 100 mm (vormontiert), 2 x Schlüssel
Mit Dachblech	Ja
Mit Erdung	Ja

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

19" Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035

Mit Fronttür	Ja
Mit Seitenwänden	Ja
Mit Sockel	Ja
Mit rückseitiger Tür	Ja
Montage-Ebene	vorne und hinten
PHZ austauschbar Fronttür	False,
PHZ austauschbar Rücktür	Nein
Rahmengestell	verschweißt, komplett vormontiert
Rastermaß	482,6 mm (19 Zoll)
Schrankserie	IP / Klima
Schutzart	IP55 gemäß EN60529
Türanschlag wechselbar Fronttür	Nein
Türanschlag wechselbar Rücktür	Nein
Türöffnungswinkel Fronttür	120 °
Türöffnungswinkel Rücktür	120 °
Verpackung	Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette
Werkstoff	Stahl
Zerlegbar	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Farbe	Material Fronttür	Material Rücktür	Max. Belastbarkeit	Mit vertikaler Kabelführung	Tiefe	Verriegelung der Fronttür	Verriegelung der Rücktür	Höhe	RAL-Nummer	Anzahl der Türen	Geeignete Lüfter
692724IP55V2.GR	19" Netzwerkschrank 24HE 800x800, IP55,mit vormontiertem Sockel, RAL7035	24 HE	800 mm	grau	Stahl	Stahl	1000 kg	Ja	800 mm	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	2-Punkt Stangenschließung mit Schwenkhebel	1360 mm	7035	2	2/4/6-fach

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION