

# DATENBLATT

## LED Magnetleuchte einzeln, Version für 24 V DC



### Beschreibung

Einzelne Leuchteneinheiten zur direkten Kaskadierung Leuchte-Leuchte oder mittels Kabel 698026.3

Bis zu 6 Leuchten können hintereinander geschaltet werden

Variante 698026.24 (24 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlusset 230 V, Sensor und Schalter

Variante 698026.48 (48 V DC) zur Verwendung mit dem Leuchtenset/Anschlusset mit Schalter und Open End

### Technische Eigenschaften

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Art des Leuchtmittels             | LED              |
| Ausführung elektrischer Anschluss | Stecker/Kupplung |
| Bemessungsspannung                | 24 V DC          |
| Lampenleistung                    | 4 W              |
| Magnetbefestigung                 | Ja               |
| Mit Ein-/Ausschalter              | Nein             |
| Mit Lichtsensor                   | Nein             |
| Mit Steckdose                     | Nein             |
| Schutzart                         | IP20             |
| Werkstoff                         | Aluminium        |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                    | Länge  |
|-----------|------------------------------------------------|--------|
| 698026.24 | LED Magnetleuchte einzeln, Version für 24 V DC | 415 mm |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

