

DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 75 mm, Frontblende RAL9005



Beschreibung

Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene

Besonders stabile Stahlbügel, Durchmesser 5 mm

Bügel in 90° Schritten drehbar

Die Kabelbügel sind lose beigelegt und müssen noch in die Grundplatte eingerastet werden.

Bügellänge 75 oder 110 mm

Material Bügel + Blende Stahl, Halterung PA

Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Anzahl Bügel	5
Aufbau/Verwendung	Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung an der 19" Ebene. Besonders stabile Stahlbügel, Durchmesser 5 mm. Bügel in 90° Schritten drehbar. Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert.
Ausführung	Kabelführung
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Ja
Kategorie	Kabelführung
Lieferumfang	1 x Grundplatte, 5 x Kabelbügel
Schrankserie	Universell
Werkstoff	Stahl, Polyamid

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 75 mm, Frontblende RAL9005

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höhereinheiten (HE)	Breite	Bügelänge	Farbe	Höhe	Länge	RAL
699980.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 75 mm, Frontblende RAL7035	1 HE	482,6 mm	75 mm	grau	44,45 mm	85 mm	7035
699980.2	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 110 mm, Frontblende RAL7035	1 HE	482,6 mm	110 mm	grau	44,45 mm	120 mm	7035
699980TS.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 75 mm, Frontblende RAL9005	1 HE	482,6 mm	75 mm	schwarz	44,45 mm	85 mm	9005
699980TS.2	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Stahlbügel 110 mm, Frontblende RAL9005	1 HE	482,6 mm	110 mm	schwarz	44,45 mm	120 mm	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

