

DATENBLATT

Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleisschutz / Abzweig



Beschreibung

Grüne Rohrmuffe mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von [LWL Kabel](#), inklusive 4 Spleisshalter für **bis zu 48 Spleiße**

Merkmale

Geeignet für Erdverlegung

Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse

Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend

Optionales Zubehör: **83189.3S** Schlüssel-Set zum Festziehen der Muffe

Technische Eigenschaften

Anzahl Spleißhalter	4
Art der Muffe	Abzweigmuffe

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig

Bauform	Dosenmuffe
Biegedurchmesser Faserträger	36 mm
Dichtungsart	Dichtring
Durchmesser des Gehäuses	101 mm
Ein-/Ausgänge	3
Erdverlegbar	Ja
Farbe	grün
Geeignet für Anzahl der Fasern	48
Gesamtlänge des Muffengehäuses	360 mm
Kabeldurchmesser	2x 7-13, 1x 11-17 - mm
Lieferumfang	Muffe inkl. Spleißkassette
Max. Faser Ablagelänge	180 mm
Maße (LxBxH)	360x101x101 mm
Normen	ÖNORM EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013
Schutzart	IP68
Spleißhalter	Crimp
Spleißkassette	integriert
Spleißkassetten (Anzahl):	2
Spleißschutz	Crimp/ANT
Temperaturbereich	-30 - 65 °C
UV beständig	Ja
Verschraubungen	2x M20 und 1x M25
Werkstoff	Polypropylen
Zugspannung/Stauchung	55 N

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
83189.3	Glasfasermuffe für 4x 12 Crimp Spleissschutz / Abzweig	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

