

DATENBLATT

10/25G SFP28 CSR 850nm Duplex LC MMF, 300m kompatibel mit Cisco



Beschreibung

"10G/25G SFP28 MMF 850nm 300m LC

EFB SFP Transceiver (AC-SP-3G1025-03-CI) unterstützt Reichweiten bis zu 300m über eine Multimodeglasfaser für 10G/25GBASE-SR Ethernet Anwendungen. Es ist kompatibel mit den SFP28 MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8431, und SFF-8472 Standards. Kompatibel mit Cisco"

Funktionen:

"Unterstützt eine Datenrate von 10G und 25Gbps

850nm VCSEL Laserdiode und PIN Photodiode

Duplex LC Steckverbinder als optische Schnittstelle konform

Hot-Plug-fähiger SFP28 Formfaktor

Interne CDR (Clock and Data Recovery) sowohl im Sende- als auch im Empfangskanal

Betriebstemperaturbereich: Commercial: 0°C~+70°C

Digitale Diagnostikfunktionen über die I²C-Schnittstelle verfügbar

Reichweite bis zu 300m über 50/125µm Multimode Glasfaser

"

"Application:

10G/25GBASE-SR Ethernet

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

10/25G SFP28 CSR 850nm Duplex LC MMF, 300m kompatibel mit Cisco

Standard:

Kompatibel mit MSA SFP+

Kompatibel mit SFF-8431

Kompatibel mit SFF-8472

Kompatibel zu IEEE 802.3ae"

Technische Eigenschaften

10 Gigabit Ethernet	Ja
Anschluß	LC Duplex
Breite	13,4 mm
Digitale Diagnose- und Überwachungsfunktion	Ja
EMV Störung	EMV-Konformität
ESD Schutz	Ja
Energieverbrauch	< 1,5
Fasergüte	OM3/OM4
Geschwindigkeit	10/25 Gbit/s
Herstellerkompatibel zu	Cisco
Hot-pluggable	Ja
Höhe	8,5 mm
Modulart	Optischer Transceiver
Reichweite	100 m
RoHS	Ja
Temperatur	0 – 70 °C
Tiefe	56,5 mm
Wellenlänge	850 nm
Zertifizierungen	CE, FCC

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
AC-SP-8G1025-03-CI	10/25G SFP28 CSR 850nm Duplex LC MMF, 300m kompatibel mit Cisco	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

