

DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 6xDuplex-Kupplung



Beschreibung

Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen
 Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen
 Bis zu 4 [Spleißkassetten](#) verwendbar
 Metallgehäuse ausziehbar
 Frontblende verschraubt
 Kunststoffkupplungen
 Kabeleinführungen rückseitig

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483,0 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44,5 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Nein
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Anzahl Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Steckverbindertyp RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B61921.6	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	LC-Duplex 7035	LC-Duplex	blau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 6xDuplex-Kupplung

B61921.12	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B61921.24	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xDuplex-Kupplung	grau	24	24	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	blau
B61921TS.12	Spleißbox sw ausziehbar LC OS2 12xDuplex-Kupplung	schwarz	12	12	LC-Duplex	9005	LC-Duplex	blau
B61921TS.24	Spleißbox sw ausziehbar LC OS2 24xDuplex-Kupplung	schwarz	24	24	LC-Duplex	9005	LC-Duplex	blau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

