

DATENBLATT

Spleißbox gr fest LC OM4 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM4
Höhe	44.5 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox gr fest LC OM4 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B70902.12OM4	Spleißbox gr fest LC OM4 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)	grau	12	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B70902.24OM4	Spleißbox gr fest LC OM4 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B70902.48OM4	Spleißbox LC 50/125µ OM4 nicht ausziehbar 48 Pigtails/24 Kuppl.	grau	24	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

