

DATENBLATT

Spleißbox gr fest LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44.5 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox gr fest LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B70922.12	Spleißbox gr fest LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung (Metall)	grau	12	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B70922.24	Spleißbox LC 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/12 Kuppl.	grau	12	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
B70922.48	Spleißbox gr fest LC OS2 48xPigtail & 24xDuplex-Kupplung (Metall)	grau	24	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

