



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OM4 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung



### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails.

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OM4 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)          | 1 HE                                                                                                |
| Ausziehbar                              | ausziehbar                                                                                          |
| Bemerkung                               | senkrecht                                                                                           |
| Breite                                  | 482 mm                                                                                              |
| Faserart                                | Multimode 50/125                                                                                    |
| Faserklasse                             | OM4                                                                                                 |
| Höhe                                    | 44 mm                                                                                               |
| Kupplungen                              | SC-Duplex                                                                                           |
| Kupplungen (Ferrulenführung):           | Keramik                                                                                             |
| Kupplungsmaterial                       | Kunststoff                                                                                          |
| Material                                | Stahlblech                                                                                          |
| Mit Frontplatte                         | Ja                                                                                                  |
| Mit Gehäuse                             | Ja                                                                                                  |
| Mit Pigtails                            | Ja                                                                                                  |
| Montageart                              | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau                                                                           |
| Pigtails vorbereitet                    | abgesetzt                                                                                           |
| Spleißhalter (Spleißhalterttyp)         | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)                              |
| Spleißhalter (Spleißkapazität)          | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße<br>1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße                       |
| Spleißkassetten (Anzahl)                | 1                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Kapazität)             | 4                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)    | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette<br>2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette                                                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb)             | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Temperaturbereich (Lagerung)            | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Tiefe                                   | 243 mm                                                                                              |
| Tiefenverstellung                       | 40 mm                                                                                               |
| Verpackung                              | EFB-Elektronik Karton                                                                               |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.        | Bezeichnung                                                                          | Farbe | Geeignet für Anzahl<br>Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl<br>Kupplungen/Adapter | Pigtail<br>Steckverbinder<br>außen | Steckverbinder<br>innen | RAI-Nummer | Pigtail<br>Coating | Minimaler<br>Biegeradius<br>Material statisch | Pigtail<br>Farbe | Pigtail<br>Buffertyp | Rückflussdämpfung<br>850nm | Kupplungsfarbe | Einfügedämpfung<br>850nm | Pigtail<br>Durchmesser | Minimaler<br>Biegeradius<br>Lieferumfang<br>dynamisch | Pigtail<br>Länge | Pigtail<br>Steckerfarbe                                                                                                                                                                                                                                                              |     |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| BA71203L120M4 | Spleißbox gr<br>ausziehbar SC OM4<br>12xPigtails<br>abgesetzt &<br>6xDuplex-Kupplung | grau  | 12                                        | 6                                | 12 x<br>SC                         | SC-Duplex               | 7035       | SC-Duplex          | LSZH                                          | 10xD             | DIN                  | Loose-Buffered             | ≥35 dB         | erika-violett            | ≤0,25 dB               | 0,9 mm                                                | 20xD             | 19" ausziehbarer Spleißbox mit<br>Frontplatte mit 6xKupplung,<br>6xBlindstopfen, 12xPigtail+Testprotokoll,<br>1xSpleißkassette+1x5Schraube+1xDeckel, 2 m<br>1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz,<br>2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz,<br>6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | 2 m | erika-violett |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OM4 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung

|               |                                                                           |      |    |    |         |           |      |           |      |      |     |                        |               |           |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------|-----------|------|-----------|------|------|-----|------------------------|---------------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BAT1203L240M4 | Spleißbox gr ausziehbar SC OM4 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung | grau | 12 | 12 | 24 x SC | SC-Duplex | 7035 | SC-Duplex | LSZH | 10xD | DIN | Loose-Buffered ≥ 35 dB | erika-violett | ≤ 0,25 dB | 0,9 mm | 20xD | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail+Testprotokoll, 2xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 2 m 2xSpleißhalter für Crimp-Spleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | erika-violett |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------|-----------|------|-----------|------|------|-----|------------------------|---------------|-----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

