

DATENBLATT

Spleißbox LC 50/125μ OM2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Multimode 50/125
Faserklasse	OM2
Höhe	44.5 mm
Kupplungen	LC
Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Spleißbox LC 50/125μ OM2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Kupplungen/Adapter	Anzahl Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
BA71902.12	Spleißbox LC 50/125μ OM2 ausziehbar 12 Pigtails abgesetzt/6 Kuppl.	grau	12	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
BA71902.24	Spleißbox LC 50/125μ OM2 ausziehbar 24 Pigtails abgesetzt/12 Kuppl.	grau	12	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall
BA71902.48	Spleißbox LC 50/125μ OM2 ausziehbar 48 Pigtails abgesetzt/24 Kuppl.	grau	24	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	metall

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

