



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	LC/APC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhalterttyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße 1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	2
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette 2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Adapter	Pigtail Steckverbinder Typ	RAL Nummer	Steckverbinder Typ innen	Pigtail Coating Material	Einfügedämpfung 1425nm	Minimale Rückflussdämpfung	Pigtail Farbe	Pigtail Buffer Typ	Einfügedämpfung 1550nm	Kupplungsfarbe	Pigtail Durchmesser	Minimale Rückflussdämpfung dynamisch	Einfügedämpfung 1310nm	Rückflussdämpfung 1425nm	Einfügedämpfung 1310nm	Pigtail Länge	Pigtail Länge	Rückflussdämpfung 1550nm
BAT1920L12	Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x LC-Duplex	7035	LC-Duplex	USZH	≤0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	grün	0,9 mm	20dB	≤0,25 dB	≥65 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12x Kupplung, 6x Befestigung, 12x Pigtail-Testprotokoll, 1x Spleißkassette + 1x Schraube + 1x Deckel, 2x Spleißhalter für Crimpspleißschutz, 2x Spleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6x Kabelbefestigung, 1x Verschraubung	2 m	grün	≥65 dB
BAT1920L24	Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC-Duplex	7035	LC-Duplex	USZH	≤0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	grün	0,9 mm	20dB	≤0,25 dB	≥65 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 24x Kupplung, 12x Befestigung, 24x Pigtail-Testprotokoll, 2x Spleißkassette + 1x Schraube + 1x Deckel, 2x Spleißhalter für Crimpspleißschutz, 2x Spleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 12x Kabelbefestigung, 1x Verschraubung	2 m	grün	≥65 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

