
DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung















Beschreibung

Die ausziehbare Spleißbox von EFB-Elektronik ist für die strukturierte Aufnahme von Spleißen und die übersichtliche Verwaltung von Singlemode-Glasfaserverbindungen im 19-Zoll-Rack konzipiert. Die 1-HE-Ausführung in Grau nach RAL 7035 kombiniert eine servicefreundliche Bauweise mit einer sauberen Bestückung für professionelle Installationen.

• 1 HE, ausziehbare 19-Zoll-Ausführung – Ermöglicht eine kompakte Integration im Rack und erleichtert den Zugriff auf die Spleißebene bei Wartung und Ausbau.
• 12 LC/APC-Duplex-Kupplungen mit senkrechter Ausrichtung – Unterstützen eine übersichtliche Frontbestückung und sorgen für eine klare Struktur der angeschlossenen Glasfaserstrecken.
• 24 vorbereitete LC/APC-Pigtails mit 2 m Länge und LSZH-Mantel – Reduzieren den Installationsaufwand und unterstützen eine saubere Spleißorganisation im Rack.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

Technisch ist die Spleißbox für Singlemode 9/125 ausgelegt und erfüllt die Faserklasse OS2 gemäß ITU-T G.652.D. Die Kupplungen sind als LC/APC-Duplex ausgeführt und verfügen über eine keramische Ferrulenführung. Das Stahlblechgehäuse, die graue Ausführung nach RAL 7035 sowie die vormontierten Crimp/ANT-Spleißhalter und beiliegenden Schrumpfspleißhalter unterstützen eine robuste und flexible Umsetzung im professionellen Umfeld.

Technische Details
- Ausziehbar: Ja
- Faserklasse: OS2 gemäß ITU-T G.652.D
- Kupplungen: LC/APC-Duplex
- Mit Anzahl Kupplungen/Adapter: 12
- Kupplungsmaterial: Kunststoff
- Pigtail: 24 x LC/APC
- Pigtail vorbereitet: abgesetzt

Technische Eigenschaften	
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	LC/APC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhaltertyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	2
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette

DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

Temperaturbereich (Betrieb)	-40 – 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 – 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adaptar	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Pigtail Coating Material	Einfügedämpfung 1625nm	Minimaler Biegeradius statisch	Pigtail Farbe	Pigtail Buffertyp	Einfügedämpfung 1550nm	Kupplungsfarbe	Pigtail Durchmesser	Minimaler Biegeradius dynamisch	Einfügedämpfung 1310nm	Rückflussdämpfung 1625nm	Lieferumfang	Rückflussdämpfung 1310nm	Pigtail Länge	Pigtail Steckerfarbe	Rückflussdämpfung 1550nm
BA71920L12	Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x LC/APC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10xD	DIN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	grün	0,9 mm	20xD	≤0,25 dB	≥65 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xBindstopfen, 12xPigtail+Testprotokoll, 1xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung	≥65 dB	2 m	grün	≥65 dB
BA71920L24	Spleißbox gr ausziehbar LC/APC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC/APC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10xD	DIN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	grün	0,9 mm	20xD	≤0,25 dB	≥65 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail+Testprotokoll, 2xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung	≥65 dB	2 m	grün	≥65 dB

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION