


# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung



### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)          | 1 HE                                                                                            |
| Ausziehbar                              | ausziehbar                                                                                      |
| Bemerkung                               | senkrecht                                                                                       |
| Breite                                  | 482 mm                                                                                          |
| Faserart                                | Singlemode 9/125                                                                                |
| Faserklasse                             | OS2 gemäß ITU-T G.652.D                                                                         |
| Höhe                                    | 44 mm                                                                                           |
| Kupplungen                              | LC-Duplex                                                                                       |
| Kupplungen (Ferrulenführung):           | Keramik                                                                                         |
| Kupplungsmaterial                       | Kunststoff                                                                                      |
| Material                                | Stahlblech                                                                                      |
| Mit Frontplatte                         | Ja                                                                                              |
| Mit Gehäuse                             | Ja                                                                                              |
| Mit Pigtails                            | Ja                                                                                              |
| Montageart                              | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau                                                                       |
| Pigtails vorbereitet                    | abgesetzt                                                                                       |
| Spleißhalter (Spleißhalterttyp)         | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend)                           |
| Spleißhalter (Spleißkapazität)          | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße                       |
| Spleißkassetten (Anzahl)                | 1                                                                                               |
| Spleißkassetten (Kapazität)             | 4                                                                                               |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)    | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette                                                                            |
| Temperaturbereich (Betrieb)             | -40 - 80 °C                                                                                     |
| Temperaturbereich (Lagerung)            | -40 - 80 °C                                                                                     |
| Tiefe                                   | 243 mm                                                                                          |
| Tiefenverstellung                       | 40 mm                                                                                           |
| Verpackung                              | EFB-Elektronik Karton                                                                           |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                                               | Farbe | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl Adapter | Pigtail Steckverbinder außen | RAL-Nummer | Steckverbinder innen | Pigtail Coating Material | Einfügedämpfung 1425mm | Minimale Biegeradius statisch | Pigtail Farbe | Pigtail Bußertyp | Einfügedämpfung 1550mm | Kupplungsfarbe | Pigtail Durchmesser | Minimale Biegeradius dynamisch | Einfügedämpfung 1310nm | Rückflussdämpfung 1425mm | Einfügedämpfung 1310nm                                                                                                                                                                                                                                                  | Rückflussdämpfung 1310nm | Pigtail Länge | Pigtail Farbe | Rückflussdämpfung 1550nm |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| BAT192111 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung  | grau  | 12                                     | 6                  | 12 x LC                      | 7035       | LC-Duplex            | LSZH                     | ≤0,25 dB               | 10m                           | DN            | Loose-Buffered   | ≤0,25 dB               | blau           | 0,9 mm              | 20m                            | ≤0,25 dB               | ≥50 dB                   | 19" ausziehbarer Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xSteckstopfen, 12xPigtail-Testkontakt, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, ≥50 dB, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | 2 m                      | blau          | ≥50 dB        |                          |
| BAT192112 | Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung | grau  | 12                                     | 12                 | 24 x LC                      | 7035       | LC-Duplex            | LSZH                     | ≤0,25 dB               | 10m                           | DN            | Loose-Buffered   | ≤0,25 dB               | blau           | 0,9 mm              | 20m                            | ≤0,25 dB               | ≥50 dB                   | 19" ausziehbarer Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail-Testkontakt, 2xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, ≥50 dB, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung                | 2 m                      | blau          | ≥50 dB        |                          |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



|            |                                                                         |      |    |    |               |           |      |           |      |          |      |     |                          |      |        |      |          |         |                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------|-----------|------|-----------|------|----------|------|-----|--------------------------|------|--------|------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| BA75182148 | Spillbox für<br>Leuchtdiode LC 202<br>48x48 mm<br>24x24-Duplex-Kupplung | grau | 24 | 24 | 48 x<br>48 mm | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LS2H | +0,25 dB | 20dB | DIR | Loose Bufferref.+0,25 dB | blau | 0,9 mm | 20dB | +0,25 dB | +0,5 dB | 13" aschender Spillbox mit<br>Frontplatte mit 24xKupplung,<br>48x48 mm Frontplatte,<br>48x48mm (20mm x 125mm) + 12 Deckel, + 50 dB<br>24x24-Duplex für Kommoden,<br>Bsp: Einhalter für Schwingungsfestigkeit,<br>24x24-Duplex, 24x24-Duplex | 2 m | blau | +0,5 dB |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|---------------|-----------|------|-----------|------|----------|------|-----|--------------------------|------|--------|------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|

## Seite 3/3