


DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung



Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhalterttyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	1
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Adapter	Pigtail Steckverbinder außen	RAL-Nummer	Steckverbinder innen	Pigtail Coating Material	Einfüggedämpfung 1425nm	Minimale Biegeradius statisch	Pigtail Farbe	Pigtail Bußertyp	Einfüggedämpfung 1550nm	Kupplungsfarbe	Pigtail Durchmesser	Minimale Biegeradius dynamisch	Einfüggedämpfung 1310nm	Rückflussdämpfung 1425nm	Einfüggedämpfung 1310nm	Rückflussdämpfung 1310nm	Pigtail Länge	Pigtail Farbe	Rückflussdämpfung 1550nm
BAT192111	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x LC	7035	LC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10m	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20m	≤0,25 dB	≥50 dB	≥50 dB	2 m	blau	≥50 dB	
BAT192112	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC	7035	LC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10m	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20m	≤0,25 dB	≥50 dB	≥50 dB	2 m	blau	≥50 dB	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



BA75182148	Spillbox für Leuchtdiode LC 202 48x48 mm 24x24-Duplex-Kupplung	grau	24	24	48 x 48 mm	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LS2H	+0,25 dB	20dB	DIR	Loose Bufferref.+0,25 dB	blau	0,9 mm	20dB	+0,25 dB	+0,5 dB	13" aschender Spillbox mit Frontplatte mit 24xKupplung, 48x48 mm Frontplatte, 48x48mm (20mm x 125mm) + 12 Deckel, + 50 dB 24x24-Duplex für Kommoden, Einzelhalter für Schruppungsfähigkeit, 24x24-Duplex, 24x24-Duplex	2 m	blau	+0,5 dB
------------	---	------	----	----	---------------	-----------	------	-----------	------	----------	------	-----	--------------------------	------	--------	------	----------	---------	--	-----	------	---------

Seite 3/3