

DATENBLATT

Detektor, aktiviert LED im VC45 Patchkabel, mit USB Schnittstelle



Beschreibung

Detektor zur Anregung der DualBoot® LED [Patchkabel](#). Der Detektor wird einfach in die dafür vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker gesteckt. Durch das wiederholte Betätigen des Tasters kann zwischen 4 Betriebszuständen (Dauerleuchten, schnelles Blinken, langsames Blinken, aus) gewählt werden, somit ist eine individuelle Einstellung für alle Lichtverhältnisse gegeben. Der Akku des Detektors kann über das mitgelieferte Micro USB Kabel geladen werden.

Technische Eigenschaften

Betriebsarten	4
Einsetzbar unter Spannung	Ja
Kapazität	600 mAh
Lieferumfang	Micro USB Kabel
Spannung	3,7 V
Variante	Leitungsdetektor für DCK1001
Verpackung	Etui
Wiederaufladbar	Ja
Zellentyp	Lithium-Ionen Akku

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Detektor, aktiviert LED im VC45 Patchkabel, mit USB Schnittstelle

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
DC10001USB	Detektor, aktiviert LED im VC45 Patchkabel, mit USB Schnittstelle	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

