

DATENBLATT

IP-Thermometer mit E-Mail, LAN, WiFi, PoE, SNMP



Beschreibung

Neue Generation des IP Thermometers im modernen Design

Anschluss von bis zu **drei Temperatur- oder Feuchtigkeitssensoren (auch Kombisensoren)**

Zwei potentialfreie Kontakte zur Verarbeitung von Meldekontakten (Türöffnung, Rauchsensor, etc.)

Netzwerkanbindung via **LAN oder WiFi**

E-Mail mit TLS Transportverschlüsselung

SMS über HWg-SMS Gateway direkt über das Netzwerk

Zugriff von überall über das SensDesk Portal des Herstellers inkl. Webinterface (Android, iOS)

Anwendungsfälle für das IP-Thermometer:

EDV Überwachung: Erfassung relevanter Daten im Serverraum und Alarmierung der Techniker

Gesundheitssektor: Monitoring von Kühlschränken mit Arzneiwaren inkl. Reporting

Nahrungsmittelindustrie: Überwachung der Kühlkette in vielen Bereichen

Heizungssysteme: rasche Benachrichtigung nach Ausfall von kritischen Systemen

Out of Band: Durch integriertes WiFi Modul auch Anbindung von schwierigen Orten möglich

Lieferumfang: IP-Thermometer, 1 x Temperatursensor (3 m), Netzteil (adaptierbar Euro/UK/USA/China)

Technische Eigenschaften

Ausführung	sonstige
Schrankserie	Universell

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

IP-Thermometer mit E-Mail, LAN, WiFi, PoE, SNMP

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
DCM1002.2	IP-Thermometer mit E-Mail, LAN, WiFi, PoE, SNMP	Unique

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

