

DATENBLATT

Crimpzange für Modularverbinder 4-8 polig



Beschreibung

Für 4-, 6-, 6-DEC-, 8-, AMP, geschirmte RJ45 Fernost sowie zum Schneiden und Abisolieren
Bestens für die Vor-Ort-Konfektionierung geeignet

Folgende Stecker können Sie crimpen:

37517.1, 37516.1, 37518.1, 37512.1, 37511.1, 37513.1, 37514.1, 37542.1

Spezifikation:

Länge: 210mm

Gewicht: 510g

Material: Gehärteter Stahl

Technische Eigenschaften

Geeignet für BNC-Stecker	Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker	Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker	Nein
Geeignet für F-Stecker	Nein
Geeignet für LC-Stecker	Nein
Geeignet für LSA-Plus	Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker	Nein
Geeignet für RJ-Stecker	Ja
Geeignet für SC-Stecker	Nein
Geeignet für SMA-Stecker	Nein
Geeignet für ST-Stecker	Nein
Geeignet für Schwachstromverbinder	Nein
Mit Abisolierfunktion	Nein
Mit Schneidvorrichtung	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Crimpzange für Modularverbinder 4-8 polig

Mit Sperrvorrichtung

Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique Ausführung
E-MUC410	Crimpzange für Modularverbinder 4-8 polig	Unique Crimpzange für RJ11, RJ12, RJ45, DEC Stecker 37517.1, 37516.1, 37518.1, 37512.1, 37511.1, 37513.1, 37514.1, 37542.1

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

