# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²



### Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A - C13 180°, 10 A, schwarz von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in UK-Anwendungen ausgelegt und verbindet einen BS1363A-Stecker mit einer Kaltgerätebuchse. Mit 2,0 m Länge, schwarzem Außenmantel und normgerechter Ausführung eignet sie sich für flexible Stromversorgungen in technischen Systemen.

- Ausführung mit BS1363A-Anschluss und Kaltgerätebuchse für UK-Geräteanschlüsse
- 2,0 m Länge mit schwarzem PVC-Mantel für eine praxisgerechte Integration
- 3-adrige Leitung mit Schutzleiter für eine sichere Stromversorgung bis 10 A

Der Aufbau mit 90°-Winkel am Anschluss 1 und geradem Anschluss 2 unterstützt eine platzsparende Kabelführung. Der Werkstoff Polyvinylchlorid (PVC) sowie der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C machen die Netzleitung für typische Installationsumgebungen geeignet. Mit einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 10 A ist sie für die Versorgung entsprechender Verbraucher ausgelegt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ländereignung: UK
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²

- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

| **Technische Eigenschaften** | |
|---|---|
| Ader-Zahl | 3 |
| Anschluss 1 | BS1363A |
| Anschluss 1 Winkelung | 90 ° |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |
| Anschluss 2 Winkelung | 180 ° |
| Außenmantelfarbe | schwarz |
| Betriebstemperatur | 0 – 70 °C |
| Biegeradius (Dynamisch/Statisch) | 71 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Halogenfrei | Nein |
| Kabelaufdruck | H05VV-F 3G 1.00mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 1.00mm² MSL CE |
| Lagertemperatur | -10 – 80 °C |
| Lieferumfang | 1x Stromkabel |
| Ländereignung | UK |
| Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Maximale Steckzyklen | 10000 |
| Mit Schnurschalter | Nein |
| Nennspannung | 250 V |
| Schutzleiter | Ja |
| Sicherheitszertifikate | VDE |
| Spiralleitung | Nein |
| Verpackungsart | Polybeutel mit Etikett |
| Verriegelung | Nein |
| Zugkraft (kurz/lang) | mm |
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein |

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm²

### Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Länge | Mantel-Farbe | Nennspannung | Nennstrom | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EK484.2 | Netzleitung UK BS1363A - C13 1 80°, schwarz, 2 m, 3x1.00 mm² | Dca | 2,0 m | schwarz | 250 V | 10 A | 1,0 mm² | 6,8 mm |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 25-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION