DATENBLATT

Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²







Beschreibung

Die Netzleitung Australien AS3112 - C13 180°, schwarz von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in Australien ausgelegt und verbindet einen Typ I Australien-Anschluss mit einer Kaltgerätebuchse. Mit 1,8 m Länge eignet sie sich für kompakte und praxisgerechte Stromanschlüsse in unterschiedlichen technischen Umgebungen.

- Ausführung in schwarzer Außenmantelfarbe
- Für Australien geeignet mit Typ I Australien an Anschluss 1

Der Aufbau mit 3 Adern, PVC-Mantel und Schutzleiter unterstützt eine robuste Versorgungslösung für Geräteanschlüsse im Spannungsbereich von 250 V bei 10 A. Der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C beschreibt den vorgesehenen Einsatzrahmen für typische Installationen und Anwendungen.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Typ I Australien
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse gerade
- Anschluss 2 Winkelung: 180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Ländereignung: Australien
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Typ I Australien
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Australien
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK493.1,8	Netzleitung Australien AS3112 - C13 180 °, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION