
DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 1-15P - C7 180° (Euro 8), schwarz, 1,8 m , SPT-2 AWG18 x 2C







Beschreibung

Die Netzleitung USA/NEMA 1-15P - C7 180° in schwarzer Ausführung von EFB-Elektronik ist für den Einsatz in den USA ausgelegt und verbindet einen NEMA 1-15 Stecker mit einer C7 Kupplung. Mit 1,8 m Länge und beidseitiger 180°-Winkelung eignet sie sich für kompakte und praxisgerechte Stromanschlüsse in technischen Anwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration
- NEMA 1-15 Stecker auf C7 Kupplung mit 180°-Winkelung an beiden Enden
- 1,8 m Leitungslänge für flexible Anschlussmöglichkeiten

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich praxistaugliche Ausführung für den täglichen Einsatz. Mit 2 Adern, einer Nennspannung von 125 V und einem Nennstrom von 7 A ist das Netzkabel für entsprechende Anwendungen dimensioniert. Der Schutzleiter ist vorgesehen, der Betriebstemperaturbereich liegt bei 0 bis 70 °C.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 2
- Anschluss 1: NEMA 1-15 Stecker
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: C7 Kupplung 180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 1-15P - C7 180° (Euro 8), schwarz, 1,8 m , SPT-2 AWG18 x 2C

- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 125 V
- Nennstrom: 7 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: USA

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	2
Anschluss 1	NEMA 1-15 Stecker
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	C7 Kupplung 180°
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	69 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	(UL) SPT-2 2/C 18AWG(0,824MM²) VW-1 105°C 300V E204978 C(UL) SPT-2 2/C 0.824MM²(18AWG) FT2 105°C 300V E204978 MSL
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	USA
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	125 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	UL
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung USA/NEMA 1-15P - C7 180° (Euro 8), schwarz, 1,8 m , SPT-2 AWG18 x 2C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt
EK496.1,8	Netzleitung USA/NEMA 1-15P - C7 180° (Euro 8), schwarz, 1,8 m , SPT-2 AWG18 x 2C	Dca	1,8 m	schwarz	125 V	7 A	0,83 mm²

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION