

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²







Beschreibung

Die Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz von EFB-Elektronik ist als 1,8 m langes Netzkabel für den Einsatz in UK ausgelegt. Mit BS1363A-Anschluss in 90°-Winkelung und C5 Kleeblattkupplung mit 180°-Winkelung eignet sie sich für normgerechte Stromanschlüsse in technischen und praxisorientierten Anwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration
- Ausgeführt mit BS1363A und C5 Kleeblattkupplung

Die dreiadrige Ausführung mit Schutzleiter unterstützt eine sichere Energiezuführung bei einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A. Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) sorgt für eine robuste, praxistaugliche Leitungsführung, während der Betriebstemperaturbereich von 0 bis 70 °C den Einsatz in typischen technischen Umgebungen abdeckt.

Technische Details
- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: BS1363A
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: C5 Kleeblattkupplung
- Anschluss 2 Winkelung: 180°

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: UK

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	C5 Kleeblattkupplung
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	UK
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK499.1,8	Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	1,8 m	schwarz	250 V	2,5 A	0,75 mm²	6,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION