

DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 0,75 mm²



Beschreibung

2,5 A / 250 V mit Sicherung 3 A

Farbe schwarz

Geeignet für Großbritannien, Irland, Singapur, Malaysia

Technische Eigenschaften

Ader-Zahl	3
Anschluss 1	BS1363A
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	C5 Kleeblattkupplung
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm ² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR IEMMEQU VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm ² MSL CE

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 0,75 mm²

Lagertemperatur	-10 - 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmateriale	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK499.3	Netzleitung UK BS1363A - C5 180°, schwarz, 3,0 m, 3 x 0,75 mm ²	3,0 m	schwarz	0,75 mm ²	6,8 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

